


960 - Hydro LED - Money Saving

Code: 164752-00



Fort de son extraordinaire expertise technologique en matière de projets d'éclairage et de production industrielle, le groupe Disano a mis au point une toute nouvelle armature étanche à LED. New Hydro LED affiche un look moderne absolument passe-partout



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Article	960 - Hydro LED - Money Saving
Code	164752-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	1260 mm
Largeur (mm)	120 mm
Hauteur (mm)	102 mm
Poids (Kg)	1.9 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.95
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun

960 - Hydro LED - Money Saving

Code: 164752-00

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES




Source lumineuse	LED
CRI	≥80
Flux lumineux (sortant) (lm)	3938 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	27 W
CCT	4000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	146 lm/W
Low Flicker	luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle.
Maintien du flux lumineux LED	80000 hr, L 80, B 10

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK10
IP	66
Température ambiante - Min.	-30 °C
Température ambiante - Max.	40 °C

960 - Hydro LED - Money Saving

Code: 164752-00



TÉLÉCHARGEMENT

MONTAGES

InstructionsMontage hydro - thema 12-23.pdf

DESSINS

BIM 960 Hydro LED - Money Saving.zip

DessinTechnique 960-24.dxf



MATÉRIAUX ET COULEURS

Corps	polycarbonate moulé par injection, couleur grise RAL 7035, incassable, stabilisé aux rayons UV, à haute résistance mécanique grâce à une structure renforcée par des nervures internes.
Optique	acier galvanisé laqué au four avec résine polyester, couleur blanche, stabilisé aux rayons UV. Fixation au corps par raccord rapide.
Diffuseur	polycarbonate moulé par injection avec stries internes pour une diffusion améliorée de la lumière, autoextinguible V2 et stabilisé aux rayons UV, finition extérieure lisse pour simplifier le nettoyage et pour optimiser l'efficacité lumineuse.
Couleur	Gris
Matériel	<ul style="list-style-type: none">-joint d'étanchéité injecté écologique non vieillissant en mousse de polyuréthane-étriers de fixation en plafonnier et crochet pour suspension en acier inox-connecteur rapide-fermeture à pression et vis de sécurité en acier inox
Avertissements	Ne pas monter sur des surfaces avec de fortes vibrations, ni à l'extérieur suspendus en caténaire, ni en applique aux murs, ni au-dessous des grillages mét., ni sur des mâts ou exposé à la lumière directe du soleil. Vérifier la compatibilité entre les matériaux constituant le produit et l'ambiance de l'installation. En cas d'exposition directe au rayon solaire, installer les plafonniers en acier.

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE, ENEC
Normes de référence	NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. Le luminaire remplit les critères exigés par les référentiels IFS et BRC, démarche HACCP, pour les systèmes d'éclairage dans les industries alimentaires.
Essai de laboratoire	<ul style="list-style-type: none">-La norme U.L.94 est importante pour établir la propriété autoextinguible d'une matière plastique. Le matériau des armatures étanches appartient à la classe V2 : l'éprouvette s'éteint dans les 25 sec.-résistant au test du fil incandescent à 850 °C.
Étiquette-énergie	C

ÉQUIPEMENT


Sur demande	<ul style="list-style-type: none">- à faisceau intensif sous-code -22- ligne continue avec connectique aux deux extrémités avec sous-code -0072- détecteur de présence pour armatures ON-OFF sous-code -19- version secours alimentée par source centralisée CLD-EC sous-code -0050
-------------	--

GARANTIE

Garantie après-vente	5 yr
----------------------	------

960 - Hydro LED - Money Saving

Code: 164752-00



975 Grille de protection