

Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate

Code: 22302209-1241

INFORMATIONS GÉNÉRALES



Liset 2.0 est un luminaire linéaire et modulaire. Il simplifie la composition de l'éclairage qui peut adopter plusieurs configurations, quelle qu'en soit l'application : commerce de détail, contextes artistiques et culturels, espaces d'accueil et/ou structures d'hébergement. Compact, élégant, polyvalent et peu encombrant, Liset 2. est facile à installer en encastré, en plafonnier, en suspension ou sur rail. Le luminaire est disponible en trois versions : avec optique basse luminance URG<19, avec optique « confort » blanche ou noire en polycarbonate et avec diffuseur en polycarbonate opale. Toute la gamme est équipée de LED de dernière génération - 4 000K, CRI 80 et 90 - pour une utilisation facile dans n'importe quel projet d'éclairage.

Liset 2.0 est un véritable système multifonctionnel, mis au point pour exploiter au maximum la technologie LED. La sobriété des lignes et l'efficacité lumineuse permettent de mettre en scène d'extraordinaires effets de lumières et d'ombres. L'extraordinaire flexibilité du système repose sur la multitude des solutions réalisables avec le module d'angle. Celui-ci permet de composer des installations PLEINE INTENSITÉ qui garantissent un éclairage uniforme de l'espace et un confort visuel continu. La caractéristique principale du système est sa capacité à intégrer une grande variété de downlights, spots en plafonnier et projecteurs de la série Matrix Q. En raison de ses multiples configurations de puissance, de puissance lumineuse, de faisceaux lumineux et de finitions esthétiques, Liset 2.0 System s'inscrit parfaitement dans tous les contextes architecturaux et met en valeur l'espace d'exposition et les objets exposés.



| | |
|---------|---|
| Article | Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate |
| Code | 22302209-1241 |

DIMENSIONS ET POIDS

| | |
|---------------|---------|
| Longueur (mm) | 1440 mm |
| Largeur (mm) | 50 mm |
| Hauteur (mm) | 60 mm |
| Poids (Kg) | 3.1 kg |


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Type de tension | AC |
| Tension min. (V) | 220 V |
| Tension max. (V) | 240 V |
| Fréquence min. (Hz) | 50 Hz |
| Fréquence max. (Hz) | 60 Hz |
| Fréquence (Hz) | 50 Hz |
| Sigle alimentation | CLD-D-D |
| Interface de contrôle | DALI |
| Facteur de puissance | ≥0.92 |
| Classe d'isolation | Classe I |
| Contrôle et réglage | Oui (contrôle extérieur) |

Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate

Code: 22302209-1241

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES



| | |
|---------------------------------|---|
| Type distribution | Symétrique faisceau semi-intensif |
| Source lumineuse | LED |
| CRI | >80 |
| Flux lumineux (sortant) (lm) | 3479 lm |
| Puissance absorbée (totale) (W) | 35 W |
| CCT | 4000 K |
| Efficacité lumineuse (lm/W) | 99 lm/W |
| Low Flicker | luminaire avec flicker très limité : lumière uniforme pour une plus grande sécurité visuelle. |
| Maintien du flux lumineux LED | 100000 hr, L 80, B 10 |

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

| | |
|--------------------------------------|------|
| Résistance aux chocs mécaniques (IK) | IK07 |
| IP | 40 |



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate

Code: 22302209-1241

MATÉRIAUX ET COULEURS

| | |
|----------------|---|
| Corps | aluminium extrudé avec embouts en aluminium moulé sous pression. |
| Diffuseur | polycarbonate opale. Classe de réaction au feu 1 (D.M. 26/06/84 et D.M. 03/09/01) |
| Peinture | poudre à base de résine époxy-polyester résistante aux rayons UV. |
| Couleur | Blanc |
| Avertissements | suspensions non incluses, à commander séparément. |

NORMES ET CONFORMITÉ


| | |
|------------------------------------|--|
| Classe de sécurité photobiologique | RG0 |
| Marquages et essais | CE |
| Normes de référence | NF EN 60598-1. Degré de protection selon la norme NF EN 60529. |
| Étiquette-énergie | C |

ÉQUIPEMENT

| | |
|-------------|--|
| Sur demande | - CRI<90. - version PUSH-DIMM sous-code -1245 (4 000K) ou -3945 (3 000K). - version SEC. 1h sous-code -09 (4 000K) ou -0928 (3 000K). - version SEC. 3h sous-code -31 (4 000K) ou -3957 (3 000K). - câble passant pour ligne continue sous-code -0072. |
|-------------|--|

GARANTIE

| | |
|----------------------|------|
| Garantie après-vente | 5 yr |
|----------------------|------|



TÉLÉCHARGEMENT

| |
|---|
| MONTAGES |
| InstructionsMontage LISET 2 0 sosp plafone rev9.pdf |
| DESSINS |
| BIM Liset 2 0 susp direct polyc.zip |
| DessinTechnique 302208.dxf |



Liset 2.0 - en suspension - éclairage direct - diffuseur en polycarbonate


Code: 22302209-1241




Étrier de jonction - Liset 2.0



Module d'angle - PLEINE INTENSITÉ - suspension



Module S d'angle en suspension - plafond



Module S linéaire en suspension



Suspension électrifiée - 5 pôles



Suspension électr. WIRELESS - 5 pôles



Suspension simple acier



Raccord en suspension pour rail