


Hecto

Code: 22036830-00

INFORMATIONS GÉNÉRALES




Article	Hecto
Code	22036830-00

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur (mm)	120 mm
Largeur (mm)	98 mm
Hauteur (mm)	100 mm
Poids (Kg)	0.7 kg


CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES ET CONTRÔLES

Type de tension	AC
Tension min. (V)	220 V
Tension max. (V)	240 V
Fréquence min. (Hz)	50 Hz
Fréquence max. (Hz)	60 Hz
Fréquence (Hz)	50 Hz
Sigle alimentation	CLD
Facteur de puissance	≥0.9
Classe d'isolation	Classe I
Contrôle et réglage	Aucun



Hecto est une applique murale diversifiant les effets de lumière par la régulation de ses ailettes qui permettent d'obtenir le faisceau lumineux dans une plage de 30° à 120°. Son haut degré de protection (IP65) en fait le luminaire idéal pour les applications d'éclairage en intérieur et en extérieur.





Source lumineuse	LED
CRI	>80
Flux lumineux (sortant) (lm)	830 lm
Puissance absorbée (totale) (W)	10 W
CCT	3000 K
Efficacité lumineuse (lm/W)	83 lm/W
Maintien du flux lumineux LED	50000 hr, L 80, B 50

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Résistance aux chocs mécaniques (IK)	IK06
IP	65



Hecto

Code: 22036830-00

MATÉRIAUX ET COULEURS



Corps	aluminium peint
Diffuseur	diffuseur en polycarbonate transparent
Couleur	Noir
Matériel	prêt pour un montage mural

NORMES ET CONFORMITÉ

Classe de sécurité photobiologique	RG0
Marquages et essais	CE
Normes de référence	EN60598-1. Ils ont un degré de protection selon la norme EN60529
Étiquette-énergie	E

GARANTIE

Garantie après-vente	3 yr
----------------------	------



TÉLÉCHARGEMENT

DESSINS

DessinTechnique hecto.dxf

